Corso di Informatica Medica

Esercitazione IV

Alessandro A. Nacci
nacci@elet.polimi.it - alessandronacci.com

WARNING

**QUANTO FATTO OGGI
VERRA' UTILIZZATO
NELLE PROSSIME LEZIONI!**

Fino ad ora...

```

typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,
             F_POLIGONO_QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;

typedef struct {
    int x;
    int y;
    char valore;
} punto_schermo;

typedef struct {
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];
    int numero_pixel;
    categoria_forma categoria;
} forma;

// Funzioni per la visualizzazione a video
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void aspetta_invio();
void pulisci_terminale();

// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);

// Generazione delle forme
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);
forma genera_punto(char carattere);
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);

int main(){

    char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H];
    forma quadrato;
    punto_schermo p;
    forma linea_or;
    forma linea_vr;
    forma punto;

    // Disegniamo un quadrato
    inizializza_schermo(schermo);
    pulisci_terminale();

    quadrato = genera_quadrato(4, '#');
    p = crea_punto_schermo(1,1,0);

    disegna_forma(quadrato, p, schermo);
    disegna_schermo(schermo);

    aspetta_invio();

```

NELLA LEZIONE PRECEDENTE

Un quadrato di lato L riempie
LxL caratteri del terminale

Un punto riempie
un carattere del
terminale

Una linea di lunghezza L riempie
Lx1 caratteri del terminale

Genera quadrato

```
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,
             F_POLIGONO_QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;

typedef struct {
    int x;
    int y;
    char valore;
} punto_schermo;

typedef struct {
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];
    int numero_pixel;
    categoria_forma categoria;
} forma;

// Funzioni per la visualizzazione a video
void inicializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void aspetta_invio();
void pulisci_terminale();

// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);

// Generazione delle forme
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);
forma genera_punto(char carattere);
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);
```

```
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);
```

Restituisce una forma quadrata di lato 'dim'

Genera linea

```

typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,
             F_POLIGONO_QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;

typedef struct {
    int x;
    int y;
    char valore;
} punto_schermo;

typedef struct {
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];
    int numero_pixel;
    categoria_forma categoria;
} forma;

// Funzioni per la visualizzazione a video
void inicializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void aspetta_invio();
void pulisci_terminale();

// Modifica delle matriche che rappresenta lo schemo
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);

// Generazione delle forme
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);
forma genera_punto(char carattere);
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);

```

```

forma genera_linea(int dim,
                 direzione direzione_linea, char carattere);

```

Restituisce una forma linea di lunghezza 'dim' con direzione 'direzione_linea'

Genera punto

```
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,
             F_POLIGONO_QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;

typedef struct {
    int x;
    int y;
    char valore;
} punto_schermo;

typedef struct {
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];
    int numero_pixel;
    categoria_forma categoria;
} forma;

// Funzioni per la visualizzazione a video
void inicializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void aspetta_invio();
void pulisci_terminale();

// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);

// Generazione delle forme
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);
forma genera_punto(char carattere);
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);
```

```
forma genera_punto(char carattere);
```

Restituisce una forma punto (linea di lunghezza 1)

Genera polinomio

```

typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,
             F_POLIGONO_QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;

typedef struct {
    int x;
    int y;
    char valore;
} punto_schermo;

typedef struct {
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];
    int numero_pixel;
    categoria_forma categoria;
} forma;

// Funzioni per la visualizzazione a video
void inicializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
void aspetta_invio();
void pulisci_terminale();

// Modifica delle matriche che rappresenta lo schemo
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);

// Generazione delle forme
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);
forma genera_punto(char carattere);
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);

```

```

forma genera_polinomio(int a2, int a1,
                      int a0, int dim, char carattere);

```

Restituisce la forma che descrive i primi 'dim' punti di un polinomio nella forma $y = a2 * x^2 + a1 * x + a0$

PIANO CARTESIANO

- Scriviamo un programma C che implementi il gioco del **Forza 4**
- Due giocatori, entrambi “reali”
- Il programma deve permettere di giocare
- Il programma deve annunciare il vincitore

Forza 4: rappresentazione

Forza 4: rappresentazione

Come facciamo a rappresentare nel terminale, con quello che già conosciamo, delle pedine rosse e delle pedine nere?

Forza 4: rappresentazione

			%			
	%		#			
	#	#	%

Forza 4: rappresentazione

			%			
	%		#			
	#	#	%			

Quindi abbiamo una matrice,
descritta da due indici e
che contiene caratteri...

Forza 4: rappresentazione

Quindi abbiamo una matrice,
descritta da due indici e
che contiene caratteri...

Forza 4: rappresentazione

Quindi abbiamo una matrice,
descritta da due indici e
che contiene caratteri...

Ma è il PIANO
CARTESIANO!

Forza 4: rappresentazione

Quindi abbiamo una matrice,
descritta da due indici e
che contiene caratteri...

Ma è il PIANO
CARTESIANO!

Forza 4: rappresentazione

POSSIAMO **RIUTILIZZARE** PRATICAMENTE
TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO
FATTO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE...

*Quindi abbiamo una matrice,
descritta da due indici e
che contiene caratteri...*

Ma è il PIANO
CARTESIANO!

Forza 4: rappresentazione

POSSIAMO **RIUTILIZZARE** PRATICAMENTE
TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO
FATTO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE...

ECCO A COSA SERVONO LE FUNZIONI! :D

y

*Quindi abbiamo una matrice,
descritta da due indici e
che contiene caratteri...*

Ma è il PIANO
CARTESIANO!

Cosa manca

- Anche se possiamo utilizzare buona parte del codice già scritto per il “PIANO CARTESIANO”, qualche concetto ancora ci manca:

- Anche se possiamo utilizzare buona parte del codice già scritto per il “PIANO CARTESIANO”, qualche concetto ancora ci manca:
 - Come rappresentiamo un GIOCATORE?

- Anche se possiamo utilizzare buona parte del codice già scritto per il “PIANO CARTESIANO”, qualche concetto ancora ci manca:
 - Come rappresentiamo un GIOCATORE?
 - Come gestiamo l’inserimento di una pedina?

- Anche se possiamo utilizzare buona parte del codice già scritto per il “PIANO CARTESIANO”, qualche concetto ancora ci manca:
 - Come rappresentiamo un GIOCATORE?
 - Come gestiamo l’inserimento di una pedina?
 - Come controlliamo la vincita?

Il giocatore

Il giocatore

- Un giocatore è identificato da:

Il giocatore

- Un giocatore è identificato da:
 - **IL SUO NOME**

Il giocatore

- Un giocatore è identificato da:
 - IL SUO NOME
 - QUALE PEDINA HA SCELTO

Il giocatore

- Un giocatore è identificato da:
 - IL SUO NOME
 - QUALE PEDINA HA SCELTO

```
typedef struct {  
    char nome[MAX_NOME_GIOCATORE];  
    char simbolo_pedina;  
} giocatore;
```

L'inserimento di una pedina

L'inserimento di una pedina

L'inserimento di una pedina

*Dobbiamo creare una sorta
di effetto gravita!*

L'inserimento di una pedina: codice C

```
int inserisci_pedina(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H],
                    int colonna, char simbolo_pedina)
{
    int y;
    punto_schermo p;
    forma pedina;

    for (y = SCREEN_H-2; y >= 0; y--)
    {
        if (schermo[colonna][y] == ' ')
        {
            p = crea_punto_schermo(colonna, y, 0);
            pedina = genera_punto(simbolo_pedina);
            disegna_forma(pedina, p, schermo);
            return 1;
        }
    }

    return 0;
}
```

Verifica delle vincita

Verifica delle vincite

Verifica delle vincita

Dobbiamo controllare che, dato un simbolo, un vettore contiene 4 occorrenze di quest'ultimo **CONSECUTIVE!**

Verifica della vincita

- Per verificare una vincita, dobbiamo prima di tutto saper controllare se, dato un vettore generico, esistono FORZA=4 occorrenze consecutive di un carattere '*occorrenza*' dato in ingresso

```
int controlla_vettore(char* vettore, int dim_vettore, char occorrenza)
```

- Con questa funzione potremo poi controllare sia vettori verticali, che orizzontali che obliqui

Controllo di un generico vettore

- Se ho un vettore A , e voglio controllare se qualcuno ha vinto, potrei usare il seguente metodo
- Parto dal secondo elemento e, per ogni elemento
 - Se l'elemento $A[i]$ considerato è uguale al carattere *occorrenza* ed è uguale all'elemento $A[i-1]$, incremento un contatore *occorrenze* ($occorrenze++$)
 - Se l'elemento $A[i]$ non è uguale ad *occorrenza* oppure l'elemento $A[i] \neq A[i-1]$, *occorrenze* viene riportato a 0 ($occorrenze=0$)
- Ogni qual volta che *occorrenze* arriva a $FORZA-1$, nel nostro caso $4-1$, vale a dire 3, ho verificato che c'è una vincita
- Se non succede mai che $occorrenze == FORZA-1$, allora non c'è nessuna vincita

Controllo di un generico vettore: codice C

```
int controlla_vettore(char* vettore, int dim_vettore, char occorrenza)
{

    int i;
    int occorrenze = 0;

    for (i = 1; i < dim_vettore; i++){

        if (vettore[i] == vettore[i-1] && vettore[i] == occorrenza)
        {
            occorrenze++;
            if (occorrenze == FORZA-1)
                return 1;
        }
        else
        {
            occorrenze = 0;
        }
    }
    return 0;
}
```

Potete lasciare il vostro giudizio qui:

<http://tinyurl.com/IEIMExe2013>

**Tutte il materiale sarà disponibile
sul mio sito internet:**

alessandronacci.com

See You Next Time!