



IEIM 2018-2019

Esercitazione VII ***“Puntatori e Struct”***


Alessandro A. Nacci

alessandro.nacci@polimi.it - www.alessandronacci.it

Specifiche dell'esercizio


- Scrivere in C un programma che rappresenti un piano cartesiano
- Il programma deve poter rappresentare e visualizzare a schermo PUNTI, LINEE e QUADRATI
- Deve essere inoltre possibile manipolare le forme create (spostarle, cancellarle, ingrandirle, etc..)
- Il programma deve poter rappresentare la curva di una funzione di secondo grado:

$$y = a2 \cdot x^2 + a1 \cdot x + a0$$




La rappresentazione

- Per visualizzare a schermo abbiamo a disposizione il solo terminale:
- Formato da RIGHE e COLONNE di caratteri ASCII
- Ci *arrangiamo* con quello che abbiamo



La rappresentazione

- Per visualizzare a schermo abbiamo a disposizione il solo terminale:
- Formato da RIGHE e COLONNE di caratteri ASCII
- Ci *arrangiamo* con quello che abbiamo




La rappresentazione

- Per visualizzare a schermo abbiamo a disposizione il solo terminale:
- Formato da RIGHE e COLONNE di caratteri ASCII
- Ci *arrangiamo* con quello che abbiamo

ATTENZIONE !

NON POTREMO RAPPRESENTARE I BORDI DELLE FIGURE!

CI LIMITEREMO A RAPPRESENTARE IL CONTENUTO DELLE FIGURE CON DEI CARATTERI






Cosa ci serve?

- Come sempre, prima di scrivere un programma, dobbiamo:
 1. definire i tipi di dato
 2. pensare di quali *costanti* avremo bisogno
 3. pensare di quali variabili avremo bisogno
 4. scegliere quali funzioni implementare
 5. implementare

Definizione dei tipi di dato

- I tipi di dato che possono essere utili sono:
 - Punto dello schermo
 - Una generica forma
 - Quali forme sono disponibili
 - Direzioni

IMPLEMENTIAMO ALLA LAVAGNA!





Definizione dei tipi di dato

```
// Elenco delle forme supportate dal programma
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,
             F_POLIGONO_QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;
             // Elenco delle forme supportate dal programma
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;
             // Elenco direzioni possibili per le linee

typedef struct {
    int x;
    int y;
    char valore;
} punto_schermo;

// TIPO DI DATO per la creazione di variabili di tipo 'punto'

typedef struct {
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];
    // Elenco dei pixel che compongono la forma
    int numero_pixel;
    // Numero dei pixel che compongono la forma
    categoria_forma categoria;
    // Categoria della forma
} forma;

// TIPO DI DATO per la creazione di variabili di tipo 'forma'
```




Definizione delle costanti

```
// Impostazioni schermo
#define SCREEN_H 20
#define SCREEN_W 40
#define RISOLUZIONE 800          //SCREEN_H * SCREEN_W

// Impostazioni memorizzazione
#define MAX_PUNTI_FORMA 64
#define MAX_NUMERO_FORME 10

// Impostazioni sistema
#define LINEE_TERMINALE 25
```

Possiamo usare le `#define` per definire valori costanti durante l'esecuzione del programma



E le variabili?

- Tendenzialmente, avremo bisogno di qualcosa tipo...


```
int main() {  
  
    char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H];  
    forma quadrato;  
    punto_schermo p;  
    forma linea_or;  
    forma linea_vr;  
    forma punto;  
}
```



Le funzioni

- Le funzioni che possono essere utili sono:
 - Funzioni per la visualizzazione a video
 - Modifica delle matrice che rappresenta lo schermo
 - Generazione delle forme


IMPLEMENTIAMO ALLA LAVAGNA!





Inizializza schermo

```
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,  
             F_POLIGONO QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;  
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;  
  
typedef struct {  
    int x;  
    int y;  
    char valore;  
} punto_schermo;  
  
typedef struct {  
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];  
    int numero_pixel;  
    categoria_forma categoria;  
} forma;  
  
// Funzioni per la visualizzazione a video  
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void aspetta_invio();  
void pulisci_terminale();  
  
// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo  
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);  
  
// Generazione delle forme  
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);  
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);  
forma genera_punto(char carattere);  
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);
```



```
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
```

Riempie di caratteri vuoti la matrice in ingresso 'schermo'



Inizializza schermo

```
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H])
{

    int x,y;


    for (y = 0; y < SCREEN_H; y++) {
        for (x = 0; x < SCREEN_W; x++) {
            schermo[x][y] = ' ';
        }
    }

}
```



Inserisci bordi

```
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,  
             F_POLIGONO QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;  
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;  
  
typedef struct {  
    int x;  
    int y;  
    char valore;  
} punto_schermo;  
  
typedef struct {  
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];  
    int numero_pixel;  
    categoria_forma categoria;  
} forma;  
  
// Funzioni per la visualizzazione a video  
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void aspetta_invio();  
void pulisci_terminale();  
  
// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo  
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);  
  
// Generazione delle forme  
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);  
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);  
forma genera_punto(char carattere);  
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);
```



```
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
```

Inserisce il carattere '%' sui bordi della matrice 'schermo'



Inserisci bordi

```
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H])
{


    int x,y;
    char char_bordo = '%';

    for (y = 0; y < SCREEN_H; y++){
        for (x = 0; x < SCREEN_W; x++){
            if (x == 0 || x == SCREEN_W-1 || y == 0 || y == SCREEN_H-1)
                schermo[x][y] = char_bordo;
        }
        printf("\n");
    }
}
```



Disegna schermo

```
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,  
             F_POLIGONO QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;  
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;  
  
typedef struct {  
    int x;  
    int y;  
    char valore;  
} punto_schermo;  
  
typedef struct {  
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];  
    int numero_pixel;  
    categoria_forma categoria;  
} forma;  
  
// Funzioni per la visualizzazione a video  
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void aspetta_invio();  
void pulisci_terminale();  
  
// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo  
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);  
  
// Generazione delle forme  
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);  
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);  
forma genera_punto(char carattere);  
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);
```



```
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
```

Disegna a schermo la matrice in ingresso 'schermo'



Disegna schermo

```
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H])
{

    pulisci_terminale();

    inserisci_bordi(schermo);

    int x,y;


    for (y = 0; y < SCREEN_H; y++){
        for (x = 0; x < SCREEN_W; x++){
            printf("%c",schermo[x][y]);
        }
        printf("\n");
    }

}
```



Aspetta invio

```
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,  
             F_POLIGONO QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;  
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;  
  
typedef struct {  
    int x;  
    int y;  
    char valore;  
} punto_schermo;  
  
typedef struct {  
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];  
    int numero_pixel;  
    categoria_forma categoria;  
} forma;  
  
// Funzioni per la visualizzazione a video  
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void aspetta_invio();  
void pulisci_terminale();  
  
// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo  
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);  
  
// Generazione delle forme  
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);  
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);  
forma genera_punto(char carattere);  
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);
```



```
void aspetta_invio();
```

Quando lanciata, mette il programma in attesa di un INVIO da parte dell'utente




Aspetta invio

```
void aspetta_invio()  
{  
    printf("Press enter to continue\n");  
    char enter = 0;  
    while (enter != '\r' && enter != '\n') { enter = getchar(); }  
}
```




Pulisci terminale

```
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,  
             F_POLIGONO QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;  
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;  
  
typedef struct {  
    int x;  
    int y;  
    char valore;  
} punto_schermo;  
  
typedef struct {  
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];  
    int numero_pixel;  
    categoria_forma categoria;  
} forma;  
  
// Funzioni per la visualizzazione a video  
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void aspetta_invio();  
void pulisci_terminale();  
  
// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo  
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);  
  
// Generazione delle forme  
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);  
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);  
forma genera_punto(char carattere);  
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);
```



```
void pulisci_terminale();
```

Cancella il contenuto del terminale su cui viene stampato l'output del programma




Pulisci terminale

```
void pulisci_terminale() {  
  
    int i;  
  
    for (i = 0; i < LINEE_TERMINALE; i++)  
    {  
        printf( "\n" );  
    }  
}
```



Disegna forma

```
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,  
             F_POLIGONO_QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;  
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;  
  
typedef struct {  
    int x;  
    int y;  
    char valore;  
} punto_schermo;  
  
typedef struct {  
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];  
    int numero_pixel;  
    categoria_forma categoria;  
} forma;  
  
// Funzioni per la visualizzazione a video  
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void aspetta_invio();  
void pulisci_terminale();  
  
// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo  
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);  
  
// Generazione delle forme  
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);  
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);  
forma genera_punto(char carattere);  
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);
```



```
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p,  
                  char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);
```

Disegna una data un generica forma 'f' nella posizione 'p' dello schermo 'schermo'



Disegna Forma

```
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H])
{

    int i;
    int x,y;

    for (i = 0; i < f.numero_pixel; i++)
    {
        x = f.pixels[i].x + p.x;
        y = f.pixels[i].y + p.y;


        if (x < SCREEN_W && y < SCREEN_H && x >= 0 && y >= 0)
            schermo[x][y] = f.pixels[i].valore;
    }

}
```



Genera quadrato

```
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,  
             F_POLIGONO_QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;  
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;  
  
typedef struct {  
    int x;  
    int y;  
    char valore;  
} punto_schermo;  
  
typedef struct {  
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];  
    int numero_pixel;  
    categoria_forma categoria;  
} forma;  
  
// Funzioni per la visualizzazione a video  
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void aspetta_invio();  
void pulisci_terminale();  
  
// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo  
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);  
  
// Generazione delle forme  
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);  
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);  
forma genera_punto(char carattere);  
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);
```



`forma genera_quadrato(int dim, char carattere);`

Restituisce una forma quadrata di lato 'dim'



Genera quadrato

```
forma genera_quadrato(int dim, char carattere)
{
    forma quadrato;
    int x,y,cont;

    cont = 0;

    for (y = 0; y < dim; y++){
        for (x = 0; x<dim; x++){
            quadrato.pixels[cont].x = x;
            quadrato.pixels[cont].y = y;
            quadrato.pixels[cont].valore = carattere;

            cont++;
        }
    }


    quadrato.numero_pixel = cont;
    quadrato.categoria = F_POLIGONO_QUADRILATERO;

    return quadrato;
}
```




Genera linea

```
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,  
             F_POLIGONO QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;  
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;  
  
typedef struct {  
    int x;  
    int y;  
    char valore;  
} punto_schermo;  
  
typedef struct {  
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];  
    int numero_pixel;  
    categoria_forma categoria;  
} forma;  
  
// Funzioni per la visualizzazione a video  
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void aspetta_invio();  
void pulisci_terminale();  
  
// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo  
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);  
  
// Generazione delle forme  
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);  
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);  
forma genera_punto(char carattere);  
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);
```



```
forma genera_linea(int dim,  
direzione direzione_linea, char carattere);
```

Restituisce una forma linea di lunghezza 'dim' con direzione 'direzione_linea'



Genera linea

```
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere)
{
    forma linea;
    int i, cont;

    cont = 0;

    for (i = 0; i < dim; i++){

        if (direzione_linea == D_VERTICALE)
        {
            linea.pixels[cont].x = 0;
            linea.pixels[cont].y = i;
        }
        else if (direzione_linea == D_ORIZZONTALE)
        {
            linea.pixels[cont].x = i;
            linea.pixels[cont].y = 0;
        }
        else
            printf("Errore direzione linea!\n");

        linea.pixels[cont].valore = carattere;

        cont++;
    }


    linea.numero_pixel = cont;
    linea.categoria = F_LINEA;

    return linea;
}
```



Genera punto

```
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,  
             F_POLIGONO QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;  
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;  
  
typedef struct {  
    int x;  
    int y;  
    char valore;  
} punto_schermo;  
  
typedef struct {  
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];  
    int numero_pixel;  
    categoria_forma categoria;  
} forma;  
  
// Funzioni per la visualizzazione a video  
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void aspetta_invio();  
void pulisci_terminale();  
  
// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo  
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);  
  
// Generazione delle forme  
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);  
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);  
forma genera_punto(char carattere);  
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);
```



`forma genera_punto(char carattere);`

Restituisce una forma punto (linea di lunghezza 1)



Genera punto


```
forma genera_punto(char carattere)
{
    forma punto = genera_linea(1, D_VERTICALE, carattere);
    punto.categoria = F_PUNTO;

    return punto;
}
```



Genera polinomio

```
typedef enum {F_PUNTO, F_LINEA,  
             F_POLIGONO QUADRILATERO, F_GENERICA} categoria_forma;  
typedef enum {D_VERTICALE, D_ORIZZONTALE} direzione;  
  
typedef struct {  
    int x;  
    int y;  
    char valore;  
} punto_schermo;  
  
typedef struct {  
    punto_schermo pixels[MAX_PUNTI_FORMA];  
    int numero_pixel;  
    categoria_forma categoria;  
} forma;  
  
// Funzioni per la visualizzazione a video  
void inizializza_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void inserisci_bordi(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void disegna_schermo(char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
void aspetta_invio();  
void pulisci_terminale();  
  
// Modifica delle matriche che rappresenta lo schermo  
void disegna_forma(forma f, punto_schermo p, char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H]);  
punto_schermo crea_punto_schermo(int x, int y, char valore);  
  
// Generazione delle forme  
forma genera_quadrato(int dim, char carattere);  
forma genera_linea(int dim, direzione direzione_linea, char carattere);  
forma genera_punto(char carattere);  
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere);
```



```
forma genera_polinomio(int a2, int a1,  
                       int a0, int dim, char carattere);
```

Restituisce la forma che descrive i primi 'dim' punti di un polinomio nella forma $y = a2 * x^2 + a1 * x + a0$



Genera polinomio

```
forma genera_polinomio(int a2, int a1, int a0, int dim, char carattere)
{

    forma polinomio;
    int x,y,cont = 0;

    for (x = 0; x < dim; x++){
        y = a2 * (x*x) + a1 * x + a0;
        polinomio.pixels[cont].x = x;
        polinomio.pixels[cont].y = y;
        polinomio.pixels[cont].valore = carattere;
        cont++;
    }

    polinomio.numero_pixel = cont;
    polinomio.categoria = F_GENERICA;

    return polinomio;
}
```



Implementiamo il main()

```
int main(){

    char schermo[SCREEN_W][SCREEN_H];
    forma quadrato;
    punto_schermo p;
    forma linea_or;
    forma linea_vr;
    forma punto;

    // Disegniamo un quadrato
    inizializza_schermo(schermo);
    pulisci_terminale();

    quadrato = genera_quadrato(4, '#');
    p = crea_punto_schermo(1,1,0);

    disegna_forma(quadrato, p, schermo);
    disegna_schermo(schermo);

    aspetta_invio();

    // Spostiamo il quadrato
    inizializza_schermo(schermo);
    pulisci_terminale();

    quadrato = genera_quadrato(4, '#');
    p = crea_punto_schermo(10,10,0);

    disegna_forma(quadrato, p, schermo);
    disegna_schermo(schermo);

    aspetta_invio();

    // Aggiungiamo una linea verticale, una orizzontale ed un punto

    linea_or = genera_linea(9, D_ORIZZONTALE, '#');
    p = crea_punto_schermo(7,1,0);

    disegna_forma(linea_or, p, schermo);
    disegna_schermo(schermo);

    linea_vr = genera_linea(5, D_VERTICALE, '#');
    p = crea_punto_schermo(7,3,0);

    disegna_forma(linea_vr, p, schermo);
    disegna_schermo(schermo);

    punto = genera_punto('#');
    p = crea_punto_schermo(2,2,0);

    disegna_forma(punto, p, schermo);

    disegna_schermo(schermo);

    aspetta_invio();

    // Spostiamo il quadrato
    inizializza_schermo(schermo);
    pulisci_terminale();
    forma polinomio = genera_polinomio(0,-2,0,10,'@');

    p = crea_punto_schermo(0,20,0);

    disegna_forma(polinomio, p, schermo);
    disegna_schermo(schermo);

    aspetta_invio();

}
```


**Tutte il materiale sarà
disponibile sul mio sito
internet!**

alessandronacci.it

See You Next Time!

